



## T 15/1 HEPA

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



62 dB(A)

### 1 HEPA-filter (EN 1822:1998)

- Het apparaat is standaard uitgerust met een HEPA-filter (EN 1822:1998) voor hygiënisch schone, deeltjesvrije afvoerlucht in hotels, ziekenhuizen, kleuterscholen en veel andere omgevingen.

### 2 Highflex-kabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en verdraai-bestendig.

### 3 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De complete integratie van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.



## T 15/1 HEPA

- HEPA-filter (EN 1822:1998)
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Flexibele kabel

### Technische gegevens

|                                    |                   |                 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Bestelnr.</b>                   |                   | 1.355-235.0     |
| <b>EAN Code</b>                    |                   | 4039784723603   |
| <b>Luchtverplaatsing</b>           | <b>l/s</b>        | 53              |
| <b>Vacuüm</b>                      | <b>mbar / kPa</b> | 240 / 24        |
| <b>Tankinhoud</b>                  | <b>l</b>          | 15              |
| <b>Max. vermogen</b>               | <b>W</b>          | 800             |
| <b>Standaard nominale diameter</b> |                   | 35              |
| <b>Kabellengte</b>                 | <b>m</b>          | 15              |
| <b>Geluidsniveau</b>               | <b>dB/A</b>       | 62              |
| <b>Geluidsvermogensniveau</b>      | <b>dB/A</b>       | 76              |
| <b>Gewicht</b>                     | <b>kg</b>         | 7,1             |
| <b>Afmetingen (l x b x h)</b>      | <b>mm</b>         | 434 x 316 x 400 |

### Uitrusting

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Zuigslang</b>                   | <b>m</b>  | 2,5       |
| <b>Telescopische zuigbuis</b>      |           | Standaard |
| <b>Filterzak</b>                   |           | Vlies     |
| <b>Verwisselbare vloerzuigmond</b> | <b>mm</b> | 285       |
| <b>Materiaal reservoir</b>         |           | Kunststof |
| <b>Vloerzuigmond</b>               |           | ■         |
| <b>Plintenzuigmond</b>             |           | ■         |
| <b>Radiatorborstel</b>             |           | ■         |
| <b>Bekledingszuigmond</b>          |           | ■         |
| <b>HEPA-filter (EN 1822:1998)</b>  |           | ■         |
| <b>Permanente filterkorf nylon</b> |           | ■         |

■ Bij de levering inbegrepen

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**


|   |    | Bestelnr.   | Aantal      | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving  |   |
|---|----|-------------|-------------|-------------------|--------|---------|-------|---|---|
| <b>Afvoerluchtfilter</b>                          |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Filter voor motorbescherming                      | 1  | 6.414-611.0 | 5 stuk(s)   |                   |        |         |       |   | ■ |
| Standaard afvoerluchtfilter                       | 2  | 6.414-802.0 | 3 stuk(s)   |                   |        |         |       | Uitblaasluchtfilterschuim   | □ |
| <b>Hoofdfilterkorven</b>                          |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Permanente hoofdfilterkorf                        | 3  | 5.731-640.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       | Hoofdfiltermand voor T 15/1, T 12/1 en T 17/1, kan met of zonder filterzak als hoofdfilter worden gebruikt. Nylon-kunststof frame, wasbaar tot 40 °C.   | ■ |
| Permanent-hoofdfilterkorf                         | 4  | 4.731-011.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       | Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.   | □ |
| <b>HEPA, stofklasse-H-filters</b>                 |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Filter HEPA                                       | 5  | 6.414-801.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       | HEPA filterpatroon, papier / kunststof  | ■ |
| Filter packaged HEPA, H13                         | 6  | 6.414-080.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       |   | ■ |
| <b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>                |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Vliesfilterzakken                                 | 7  | 6.907-017.0 | 10 stuk(s)  |                   |        |         |       | Extreem scheurbestendige 3-laags filterzakken, stofklasse M. De capaciteit van vliesfilterzakken is 2 tot 3 maal groter dan die van conventionele papieren filterzakken. Standaard voor T 15/1 en T 17/1. | ■ |
| Vliesfilterzakken, T 15/1 + T 17/1, 200 st.       | 8  | 6.907-018.0 | 200 stuk(s) |                   |        |         |       | Scheurbestendig, 3-laags, stofklasse M, grootverpakking.  | □ |
| <b>Bocht, kunststof</b>                           |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Elbow electrically conducting packaged N          | 9  | 2.889-148.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        |         |       |   | ■ |
| <b>Plintenzuigmond</b>                            |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Crevice nozzle packaged NW35                      | 10 | 2.889-130.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             | 210 mm |         |       |   | ■ |
| <b>Combi-zuigmonden, droog</b>                    |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Floor tool packaged NW35                          | 11 | 2.889-129.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        | 295 mm  |       |   | ■ |
| Combi-zuigmond                                    | 12 | 6.907-410.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             |        | 270 mm  |       |   | □ |
| Parquet nozzle packaged D360 NW35                 | 13 | 2.889-196.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        | 360 mm  |       |   | □ |
| Parquet nozzle packaged D300 NW35                 | 14 | 2.889-197.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             |        | 300 mm  |       |   | □ |
| Parquet nozzle packaged D360 DN32                 | 15 | 6.905-078.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             |        | 360 mm  |       |   | □ |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                         |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Telescopic tube packaged NW35                     | 16 | 2.862-008.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             | 1 m    |         |       |   | ■ |
| SUCTION TUBE DN32                                 | 17 | 6.906-618.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             | 0,5 m  |         |       | Metaal  | □ |
| <b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>         |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Hose packaged NW35 2.5m                           | 18 | 2.889-133.0 | 1 stuk(s)   | DN 35             | 2,5 m  |         |       |   | ■ |
| <b>Papieren filterzakken (2-laags)</b>            |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Papieren filterzakken, grootverbruikersverpakking | 19 | 6.907-016.0 | 200 stuk(s) |                   |        |         |       | Grootverpakking van 200 st., BIA-C, goedgekeurd voor stofklasse M   | □ |
| Papieren filterzakken                             | 20 | 6.907-019.0 | 10 stuk(s)  |                   |        |         |       | 10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M), geschikt voor industriële stofzuigers voor droge bestanddelen (bv. T 15/1 en T 17/1).  | □ |
| <b>Stoffilterzak</b>                              |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Filter bag cloth                                  | 21 | 6.904-316.0 | 1 stuk(s)   |                   |        |         |       | Katoen, wasbaar (40°C)  | □ |
| <b>Elektroborstel</b>                             |    |             |             |                   |        |         |       |   |   |
| Elektroborstel ESB 34 - 230 V                     | 22 | 2.642-442.0 | 1 stuk(s)   | DN 32             |        | 340 mm  |       | ESB 34 met zuigslang met geïntegreerd elektriciteits snoer en telescoopzuigbuis.  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



|   |    | Bestelnr.   | Aantal    | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| Elektroborstel - ESB 28                               | 23 | 2.641-815.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        | 280 mm  |       | Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoop-zuigbuis. Voor verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook geschikt voor flexibele en harde oppervlakken. Voor T 201 en T 12/1. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Turbozuigmonden</b>                                |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| SPROEIER  | 24 | 2.860-113.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        | 160 mm  |       | Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32   | <input type="checkbox"/> |
|   | 25 | 2.860-114.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        | 270 mm  |       | Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstukken</b>                             |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad | 26 | 6.902-077.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        |         |       | Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>            |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Uitbreidingsstuk                                      | 27 | 6.902-083.0 | 1 stuk(s) | DN 32             |        |         |       | Van DN 32 naar 35, kunststof   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>             |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Reductiestuk van DN 35 op DN 32                       | 28 | 6.902-072.0 | 1 stuk(s) | DN 35             |        |         |       | Van DN 35 naar 32, metaal  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>           |    |             |           |                   |        |         |       |  |                          |
| Set reductie- / verlengstukken                        | 29 | 2.860-117.0 | 1 stuk(s) |                   |        |         |       | DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren