



NT 65/2 Tact² Tc

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en all-rounder. Modellen met een kantelbaar onderstel bieden vooral voordelen voor de verwijdering van vloeistoffen en grof vuil in de industrie.

1 Kantelbaar onderstel met reservoirvergrendeling

- Zodat reservoir en chassis altijd veilig verbonden blijven.

2 Alles bij de hand

- Gemakkelijk door twee personen te dragen om het reservoir te legen.

3 Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmonden

- Toebehoren is daardoor van alle kanten snel toegankelijk.
- Bovendien is er nog plaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 m).

4 Afvoerslang voor het direct afvoeren van opgezogen vloeistoffen

- De afdekklep blijft afgesloten tot direct boven het punt waar het reservoir geledigd wordt.



NT 65/2 Tact² Tc

- Automatische filterreiniging Tact²
- Houder voor toebehoren/zuigslang
- Vochtbestendig PES-filter

Technische gegevens

Bestelnr.		1.667-287.0
EAN Code		4039784727250
Luchtverplaatsing	l/s	2 x 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	65
Max. vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter		DN 40
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB/A	73
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		2
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	27,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	685 x 560 x 905

Uitrusting

Zuigslang	m	4	Filterreiniging		Tact filterreiniging
	stuk(s) / m	2 x 0,5 / Metaal	Stootrand		■
Filterzak		Papier	Duwbeugel		■
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360	Beschermingsklasse		II
Plintenzuigmond		■	Zwenkwiel met rem		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■	Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s)	2
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■			
Eco-filtersysteem		■			
Vlakfilter		PES			
Kantelbaar onderstel		■			
Bocht		■			

■ Bij de levering inbegrepen

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	1	6.907-277.0	1 stuk(s)					Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen.	■
Papieren filterzakken (2-laags)									
FILTER BAGS 5Stck.	2	6.904-285.0	5 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast	■
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	3	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem	■
	4	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	□
	5	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
	6	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	□
Vloerzuigmonden									
Floor tool packaged basalt grey DN40	7	6.907-408.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm			■
FLOORTOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	8	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	□
FLOOR TOOL	9	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	□
	10	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0							□
Plintenzuigmond									
PLINTENZUIGER NW 40 KUNSTSTOF	13	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	■
PLINTENZUIGER	14	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				□
PLINTENZUIGMOND	15	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	□
PLINTENZUIGMOND DN 40	16	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm				□
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis	17	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,55 m			Metaal	■
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	18	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				□
	19	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				□
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang	20	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	■
	21	6.906-279.0	1 stuk(s)	40	10 m				□
	22	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)	□
	23	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m			Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	□
	24	6.906-635.0	1 stuk(s)	40	16 m			Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting	□
	25	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m			Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem	□
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40	26	4.440-678.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht	■
Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend	27	4.440-728.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Hose packaged NW35 2.5m	28	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	29	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				<input type="checkbox"/>
Vlakfilter papier									
Vlakfilter papier	30	6.907-276.0	1 stuk(s)					Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	<input type="checkbox"/>
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	31	6.907-449.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Stoffilters									
Membraanfilter	32	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldivlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
HEPA, stofklasse-H-filters									
Vlakfilter HEPA	33	6.904-364.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	<input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering	34	6.900-698.0	10 stuk(s)					PE plastic zak	<input type="checkbox"/>
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	35	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	36	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	37	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bochten, metaal									
Bocht, metaal, DN 35	38	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>
Bocht, metaal, DN 40	39	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Autozuigmond									
AUTOZUIGMOND	40	6.900-952.0	1 stuk(s)	DN 40		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
Voorzetzuigmond									
Voorzetzuigmond	41	4.130-400.0	1 stuk(s)	DN 40		611 mm		Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen Tc-modellen)	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	42	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	43	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Zuigmonden voor buizen									
BUIZUIGMOND	44	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUIZUIGMOND 200MM,NW35,KUNSTSTOF	45	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 40	46	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 35	48	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 40	49	2.639-873.0	1 stuk(s)	DN 40				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Reparatieset, DN 61	50	2.862-038.0	1 stuk(s)	DN 61				Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (zonder aansluitingen)									
	51	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet									
Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet	52	4.440-264.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	53	4.440-328.0	1 stuk(s)	DN 61	3 m			Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m	54	4.440-467.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig	55	4.440-613.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m, oliebestendig	56	4.440-614.0	1 stuk(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend	57	4.440-616.0	1 stuk(s)	DN 61	4 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang compleet.	58	4.440-263.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-303.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	60	4.440-463.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Standaard	<input type="checkbox"/>
	61	4.440-466.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig	62	4.440-612.0	1 stuk(s)	DN 40	10 m			Oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken									
Verbindindsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	63	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	64	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	65	6.902-078.0	1 stuk(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlengslang, C 40	66	6.906-344.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			Voor alle C-40 slangen	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Voorafscheider 80 l	67	3.864-010.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Vatvoorafscheider	68	3.864-012.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	69	2.863-026.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Y-verbindingsstuk									
Aanbouwset Y-stuk	70	2.637-217.0	1 stuk(s)	DN 35				Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Aansluitstuk C DN 35	71	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	72	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	73	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40				Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend									
VERBINDINGSSTUK	74	5.453-042.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	75	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	79	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	80	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Verlengstuk DN 40-DN 61	84	5.453-019.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 61, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken									
Reductiestuk	85	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40				Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
BUSHING	86	5.407-113.0	1 stuk(s)	DN 40				Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk	87	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40				Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	88	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	89	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Professionele reinigungsset	90	2.637-353.0		DN 40				Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Industrieset	91	2.637-355.0		DN 61				Doelgroepsspecifieke robuuste complete set toebehoren in D 61 voor het opzuigen van grof vuil in de industrie, bouw, etc.	<input type="checkbox"/>
Spaanderset	92	2.640-760.0		DN 61				Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk.	<input type="checkbox"/>
Ombouwset niet-geleidende stoffen									
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	93	2.642-602.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren