

AANTREKKELIJK GESPRIJSDE **GLADDE HOGEDRUKSLANG 100% EUROPEES FABRICAAT MET EEN UITSTEKEND KWALITEIT**

ENNEGI FLEX 1SC & 2SC

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX



SPECIFICATIES

Super Compact (SC)	1SC	2SC
Maximale Werkdruk (Bar)	275 BAR	420 BAR
Temperatuur Bereik (Graden Celsius)	-40/150°C	-40/150°C
Verkrijgbare Kleuren	Zwart/ Blauw	Zwart/ Blauw
Buiten Ommanteling	Glad	Glad
Beschikbare Doorlaten (DN)	DN06 DN08 DN10 DN12	DN06 DN08 DN10 DN12

VOORDELEN VAN DE HOGEDRUKSLANG

- **Nieuw merk en Exclusief Vermeulen Reinigingstechniek**
- **Reinigingsslang heeft een GLADDE buiten ommanteling**
- **Geproduceerd In Europa volgens Genormaliseerde Eisen**
- **Betreft Super Compact (SC) uitvoeringen welke voorzien zijn van 1-staalinlage (1SC) of 2-staalinlagen (2SC)**
- **Reinigingsslangen zijn zeer licht en soepel in gebruik**
- **Synthetische rubber compound slijtvast en UV-bestendig**
- **Verkrijgbaar in de kleurstelling helder Blauw en Zwart**
- **Beschikbare doorlaten DN06 (1/4"), 08 (5/16", 10 (3/8") en 12 (1/2"). Zowel 1SC alsmede 2SC uitvoeringen.**
- **Reinigingsslang is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor koud- of warmwater hogedruk reinigingsmachines**
- **Toepassing: Industrie, Bouw, Maritiem, Carwash en Agri**