


GLADDE BLAUWE HOGEDRUKSLANG MET 1 STAALINLAGE VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

DATASHEET 1SC BLAUW

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX



**Geproduceerd
volgens DIN EN 857**

TECHNISCHE GEGEVENS

ENNEGI FLEX 1SC is verstevigd door middel van een enkelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een blauwe gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

Toepassingen:
ENNEGI FLEX slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

Werkdrukken:
210 tot 275 BAR

Bedrijfstemperaturen:
-40°C tot +150°C

SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDruk	BARSTDRUK	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Kg/M
1SC	1/4"	DN06	6	12,5	275	688	100	0,2
1SC	5/16"	DN08	7,9	14	250	625	115	0,25
1SC	3/8"	DN10	9,8	16	250	625	130	0,3
1SC	1/2"	DN12	13	19,5	210	525	180	0,35