

GLADDE BLAUWE HOGEDRUKSLANG MET 2 STAALINLAGES VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

DATASHEET 2SC BLAUW

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX



**Geproduceerd
volgens DIN EN 857**

TECHNISCHE GEGEVENS

ENNEGI FLEX 2SC is verstevigd door middel van een dubbelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een blauwe gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

Toepassingen:
ENNEGI FLEX slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

Werkdrukken:
350 tot 420 BAR

Bedrijfstemperaturen:
-40°C tot +150°C

SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDruk		BARSTDRUK	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Kg/M	
2SC	1/4"	DN06	6	13	420	1050	100	0,25	
2SC	5/16"	DN08	7,9	15,9	420	1050	115	0,3	
2SC	3/8"	DN10	9,8	16,9	420	1050	130	0,4	
2SC	1/2"	DN12	13	20,5	350	875	180	0,5	