

GLADDE BLAUWE HOGEDRUKSLANG MET 1 TEXTIELINLAGE VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

DATASHEET 1T BLAUW

ENNEGI TEX

ENNEGI TEX



TECHNISCHE GEGEVENS

ENNEGI TEX 1T is verstevigd door middel van een enkelvoudige gevlochten textielinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een blauwe gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen volgens **ISO 22196:2007**

Toepassingen:
ENNEGI TEX slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

Werkdruk:
200 BAR

Bedrijfstemperaturen:
-40°C tot +121°C

SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDruk		BARSTDRUK	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Gr/M	
1T	3/8"	DN10	9,5	19	200	500	60	0,24	
1T	1/2"	DN12	12,7	20,7	200	500	70	0,28	