

// ENNEGI TEX GLADDE HOGEDRUKSLANG

**AANTREKKELIJK GESPRIJSDE GLADDE HOGEDRUKSLANG VAN
100% KWALITEIT MET 1 TEXTIEL INLAGE WP 200 BAR**

ENNEGI TEX SLANG

ENNEGI TEX

ENNEGI TEX



SPECIFICATIES

	1T
Max. werkdruk	200 BAR
Max. temperatuur	121°C
Kleuren	Blauw
Mantel	Glad
Doorlaten	DN10 DN12

VOORDELEN VAN DE HOGEDRUKSLANG

- Geproduceerd volgens zeer hoogwaardige productie richtlijnen in de EU. Unieke naamvoering **ENNEGI TEX**
- Exclusief verkrijgbaar bij Vermeulen Reinigingstechniek
- Nominale Werkdruk 200 Bar. Daarmee een interessant **ALTERNATIEF TRELLJET 681** van Fabrikant Trelleborg
- Geheel gladde ommanteling en **KIPPENVET BESTENDIG**
- 1-Textiel inlage licht en soepel in het gebruik. Uitermate geschikt voor de **FOOD** industrie. Barstdruk is 500 Bar
- Zeer slijtvaste en UV- bestendige synthetisch rubber compound. Dit voor lange levensduur en inzetbaarheid
- Resistentie micro-organismes volgens **ISO 22196:2007**
- Toepassing koud- en warmwater hogedrukreinigers tot 200 bar Industrie, Bouw, Maritiem, Carwash, Agri sector