

ST-1700 Professionele ergonomische hogedrukspuitpistolen



Ideaal voor kleinere handen: 28 procent kleiner dan gangbare spuitpistolen in deze klasse



ST-1700, Professioneel hogedrukspuitpistool met kleinere afmetingen en betere ergonomie voor kleinere professionele gebruikers

- Ergonomische greep met antislip oppervlak
- LFT - «Low Friction Trigger» vermindert wrijving en slijtage aanzienlijk, wat zorgt voor lagere trekkerkracht en een langere levensduur van het hogedrukspuitpistool.
- Optioneel: Swivel bij de ingang (ST-301)
- Private label mogelijk
- Max. 350 bar / 40 l/min / 150° C

Technische gegevens

Model:	ST-1700
Max. Druk	350 bar / 5.000 psi
Max. doorstroming	40 l/min
Max. temperatuur	150 °C
Ingang	aan de achterkant
Swivel ingang	optioneel
Chemische bestendigheid	standaard
Frostschutz versie	-
Weep versie	-
LFT techniek	standaard
Materiaal ventielhuis	Messing
Materiaal ventiel	Messing Edellaal
Food safe	-
Eendelig ventiel	standaard
Snelkoppeling	optioneel
Afsluitdemping	-
Private Label	optioneel

Met koppeling KW: Eenvoudige wisseling tussen lansen en accessoires.

Beveiliging: Pistool kan niet meer bediend worden met de hendel uitgeklaapt.

Private label: Uw logo op het schild, of kleurverandering mogelijk.



360° draaibaar, dankzij ST-301 swivel

LFT - „Low Friction Trigger“ vermindert wrijving en slijtage aanzienlijk, wat zorgt voor lagere trekkerkracht en een langere levensduur van het hogedrukspuitpistool.

ST-1700 Professionele ergonomische hogedrukspuitpistolen



ST-1700 Professionele ergonomische hogedrukspuitpistolen



Professioneel pistool met LFT techniek (Low Friction Trigger).
Ergonomische greep met antislip oppervlak.
Max. 350 bar / 40 l/min / 150°C

R+M Nr.		
201 700 500	1/4" BI	3/8" BI



Professioneel pistool met LFT techniek (Low Friction Trigger).
Ergonomische greep met antislip oppervlak.
Max. 350 bar / 40 l/min / 150°C

R+M Nr.		
201 700 550	1/4" BI	3/8" IG swivel



Professioneel pistool met LFT techniek (Low Friction Trigger).
Ergonomische greep met antislip oppervlak.
Max. 350 bar / 40 l/min / 150°C

R+M Nr.		
201 700 570	koppeling KW	3/8" BI swivel



Afmetingen en gewicht verminderd: Ongeveer 125 gram lichter en daarnaast kleiner voor ergonomisch werken, ook met kleinere handen.

Vergelijking met ST-2200: ST-1700 met kleinere afmetingen en betere ergonomie voor kleinere professionele gebruikers



Veel mogelijkheden voor kleurentwerpen: ST-1700 Click-in schilden zijn beschikbaar in alle beschikbare Suttner-kleuren en ook als private label met uw logo. Neem contact met ons op, wij leveren schilden, behuizingen en vergrendelaars volgens uw wensen

LFT - „Low Friction Trigger“ vermindert wrijving en slijtage aanzienlijk, wat zorgt voor lagere trekkerkracht en een langere levensduur van het hogedrukspuitpistool.

Ontwerp uw eigen schild

4226 wit	690 geel	930 oranje	4225 groen	740 grijs
595 blauw	420 paars	480 d.blauw	639 rood	660 zwart