

## Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
301 00	1SN	06	250	Zwart	312 00	15,7-15,9	312 09	15,7-15,9	B/A	16	Ja	308505
301 002	1SN	06	250	Zwart	312 00	15,8	31209	16,4	B/A	16	Ja	308505
301 072	1SN	06	250	Blauw	312 00	15,8	31209	16,4	B/A	16	Ja	308515
301 06	1SN	06	250	Grijs	312 00	15,8	312 09	16,0	B/A	16	Ja	30853
301 07	1SN	06	250	Blauw	312 00	15,8	312 09	16,0	B/A	16	Ja	308515
301 10	1SN	08	210	Zwart	312 10, 312 001 bij 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308605 of 30860
301 15	1SN	08	315	Zwart	312 10, 312 001 bij 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308605 of 30860
301 151	1SN	08	315	Zwart	31210, 312001 alleen bij 31696	17,7-17,8 16,6 Doorn	31219	17,7-17,8 16,6 Doorn	B/A	16	Ja	308605
301 16	1SN	08	315	Blauw	312 10, 312 001 bij 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	309055 of 30905
301 18	1SN	08	315	Rood	312 10, 312 001 bij 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308855
301 45	1SN	08	210	Blauw	312 10, 312 001 bij 316 96	17,6-17,7 16,6	312 19	17,6-17,7 16,6	B/A	16	Ja	309055 of 30905
301 46	1SN	08	210	Grijs	312 10, 312 001 bij 316 96	17,6-17,7 16,6	312 19	17,6-17,7 16,6	B/A	16	Ja	309005 of 30900
302 10	1SN	10	210	Zwart	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	Ja	308705 of 30870

<sup>2</sup> Voorpersen met 25,9mm

## Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
302 45	1SN	10	210	Blauw	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	Ja	309155 of 30915
302 46	1SN	10	210	Grijs	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	Ja	309105 of 30910
302 90	1SN	12	180	Blauw	313 30	24,8-25,0	313 39	23,8-24,0	B/A	22	Ja	309165 of 30916
							313319	22,6			Nee	
302 15	1SN	12	180	Zwart	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	Ja	308765 of 30876
							313319	22,6			Nee	
303 16	1SN	16	130	Blauw	313 40	27,4	313 49	27,4		26	Ja	-
303 200	1SN	20	105	Zwart	314 00	31,8	-	-		30	Ja	-
303 250 0	1SN	25	100	Zwart	-	-	303 59	31,7	B/A	30	Ja	-
301 11	1SN Glad	08	250	Zwart	312 10, 312 001 bij 316 96	17,7-17,8 16,6	312 19	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308605 of 30860
302 452	1SN Glad	10	210	Blauw	313 10	20,8-20,9	313 19	20,8-20,9	B/A	19	Ja	309155 of 30915
302 902	1SN Glad	12	180	Blauw	313 30	25,0	313 39	24,0-24,2	B/A	22	Ja	309165 of 30916
							313319	23,1			Nee	
302 70	1ST	12	180	Blauw	313 30	25,2	313 39	24,0	B/A	22	Ja	309165 of 30916
301 20	1ST	08	210	Zwart	312 10	17,8-17,9	312 19	17,8-17,9	B/A	16	Ja	308605 of 30860
301 40	1ST	08	210	Blauw	312 10	17,8-17,9	312 19	17,8,17,9	B/A	16	Ja	309055 of 30905
302 20	1ST	10	210	Zwart	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	Ja	308705 of 30870

<sup>2</sup> Voorpersen met 25,9mm

## Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
302 40	1ST	10	210	Blauw	313 10	20,9	313 19	20,9	B/A	19	Ja	309155 of 30915
300 60	1TE	06	25	Zwart	310 20	15,1	310 209	15,1	B	14	Nee	-
301 02	2SC	06	400	Zwart	312 00	16,0	312 09	16,0	B/A	16	Ja	308505 of 30850
301 50	2SC	08	400	Zwart	312 10, 312 001 bij 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2 16,8	B/A	16	Ja	308605 of 30860
302 05	2SC	08	400	Blauw	312 10, 312 001 bij 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2 16,8	B/A	16	Ja	309055 of 30905
302 06	2SC	08	400	Grijs	312 10, 312 001 bij 316 96	18,0-18,2 16,8	312 19	18,0-18,2 16,8	B/A	16	Ja	309005 of 30900
302 65	2SC	10	400	Blauw	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	Ja	309155 of 30915
302 66	2SC	10	400	Grijs	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	Ja	309105 of 30910
302 68	2SC	10	400	Geel	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	Ja	308905 of 30890
302 50	2SC	10	400	Zwart	313 10	21,1	313 19	21,1	B/A	19	Ja	308705 of 30870
302 59	2SC	10	400	Geel	313 10	20,6-20,7	313 19	20,6-20,7	B/A	19	Ja	308905 of 30890
302 58	2SC	10	400	Rood	313 10	21,2	313 19	21,2	B/A	19	Ja	308955
302 81	2SC	12	300	Zwart	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	Ja	308765 of 30876
302 95	2SC	12	300	Blauw	313 30	25,0	313 39	24,0	B/A	22	Ja	309165 of 30916

<sup>2</sup> Voorpersen met 25,9mm

## Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
302 052	2SN Glad	08	400	Blauw	312 20, 312 101 bij 316 96	21,1-21,2 19,8	312 29, 312 191 bij 316 96	19,8 18,9 19,0	B/A	19	Ja	309155 of 30915
302 652	2SC Glad	10	400	Blauw	313 10	21,0	313 19	21,0	B/A	19	Ja	309155 of 30915
301 53	2SN	08	400	Zwart	312 20, 312 101 bij 316 96	20,8-20,9 18,2	312 29, 312 191 bij 316 96	20,8-20,9 18,2	B/A	19	Ja	308705 of 30870
302 67	2SN	10	350	Geel	313 10	20,6	313 19	20,6	B/A	19	Ja	308905 of 30890
302 51	2SN	10	400	Zwart	313 20	23,0	-	-	B/A	22	Ja	308705 of 30870
301 52	2SN Glad	08	400	Zwart	312 20, 312 101 bij 316 96	21,1-21,2 19,0	312 29, 312 191 bij 316 96	19,7-19,8 18,9	B/A	19	Ja	308705 of 30870
302 52	2SN Glad	10	400	Zwart	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	Ja	308705 of 30870
302 653	2SN Glad	10	400	Blauw	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	Ja	309155 of 30915
302 662	2SN Glad	10	400	Grijs	313 20	22,6	313 29	22,4-22,5	B/A	22	Ja	309105 of 30910
302 062	2SN Glad	08	400	Grijs	312 20, 312 101 bij 316 96	21,1-21,2 19,0	312 29, 312 191 bij 316 96	19,7-19,8 18,9	B/A	19	Ja	309105 of 30910
301 35	2ST	08	400	Zwart	312 20	21,1	312 29	19,6-19,7	B/A	19	Ja	308705 of 30870
302 35	2ST	10	330	Zwart	313 20	22,2	313 29	22,2	B/A	22	Ja	308765 of 30876
302 36	2ST	10	330	Blauw	313 20	22,3	313 29	22,1	B/A	22	Ja	309165 of 30916
303 710 41	4SP	10	445	Zwart	0	0	313 29	23,6	B/A	22	Ja	-

<sup>2</sup> Voorpersen met 25,9mm

## Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
303 70	blufood	12	50	Blauw	313 301 <sup>2</sup>	25,3	313 329 <sup>2</sup>	25,0	B	22	Nee	309165 of 30916601
303 70	blufood	12	50	Blauw	-	-	316 429 5 <sup>3</sup> en 315 665 <sup>3</sup>	22,8	B	22	Nee	309165 of 30916601
300 100 6	Carwash Comfort	06	200	Blauw	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	Nee	308551
300 110 6	Carwash Comfort	06	200	Grijs	31020	13,8	310 209	13,8	B	14	Nee	30855
300 120 6	Carwash Comfort	06	200	Rood	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	Nee	30855
300 140 6	Carwash Comfort	06	200	Groen	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	Nee	30855
300 150 6	Carwash Comfort	06	200	Geel	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	Nee	30855
300 100 8	Carwash Comfort	08	200	Blauw	310 80708	16,4	-	-	B	16	Nee	308515
300 201 408	easyfarm365+	08	250	Groen	312 101	18,4	312 191	17,4	B/A	16	Nee	308605
300 201 410	easyfarm365+	10	275	Groen	313 101	20,0	313 191	20,9	B/A	19	Nee	308705
300 201 412	easyfarm365+	12	180	Groen	313 301	23,0	313 319	23,3	B/A	22	Nee	308765
300 95	flexy	06	300	Zwart	310 20	13,6	310 209	13,6	B/A	14	Nee	30855
300 97	flexy	06	600	Zwart	312 00	16,5	312 09	16,5	B/A	16	Ja	308505
303 601 500	Foodjet 1500	12	125	Geel	313 301	24,3	313 319	23,4	B	22	Nee	309165 of 309185
303 60	Foodjet	12	80	Blauw	313 301	24,3	313 319	23,1	B	22	Nee	309165
300 201 108	greyflex365+	8	250	Grijs	312101	18,4	312191	17,4	B/A	16	Nee	309005
300 201 110	greyflex365+	10	275	Grijs	313 101	20,0	313 191	20,9	B/A	19	Nee	309105
304 20	Kunststoff	04	300	Brons	310 05	10,3	-	-	B	10	Nee	-

<sup>2</sup> Voorpersen met 25,9mm

## Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
304 01	Kunststoff	05	120	Zwart	310 10	12,2	-	-	B	12	Nee	-
304 15	Kunststoff	05	200	Blauw	310 10	12,2-12,3	-	-	B	12	Nee	-
304 18	Kunststoff	08	180	Blauw	31080708	15,6	31080709	15,9-16,00	B/A	16	Nee	-
304 10	Kunststoff	05	200	Zwart	310 10	12,1-12,2	-	-	B	12	Nee	-
300 01	Kunststoff	06	160	Zwart	310 20	13,8	310 209	13,8	B	14	Nee	-
495 252 000 0	Minimess	02	500	Zwart	310 02	7,1	-	-	B	06	Nee	-
301 578	powershield365+	08	400	Zwart	312 10 312 001 bij 316 96	18,2 16,8	312 19	18,2(-)	B/A	16	Ja	308605
302 278	powershield365+	10	210	Zwart	313 10	20,5	313 19	20,5	B/A	19	Ja	308705
302 578	powershield365+	10	375	Zwart	313 10	20,5	313 19	20,5	B/A	19	Ja	308705
302 878	powershield365+	12	310	Zwart	313 30	25,5	313 39	23,7	B/A	22	Ja	308765
302 178	powershield365+	12	180	Zwart	31330	24,6	313 39	24,0	B/A	22	Ja	308765
302 55	2SC	10	500	Zwart	313 10	20,0	313 19	20,0	B/A	19	Ja	308705 of 30870
302 56	2SC	10	500	Rood	313 10	20,0	313 19	20,0	B/A	19	Ja	308955
302 551	2SC	10	500	Zwart	313 10	20,3	313 19	20,3	B/A	19	Ja	308705 of 30870
302 09	2SN Glad	08	400	Oranje	312 20, 312 101 bij 316 96	21,1-21,2 19,0	312 29, 312 191 bij 316 96	19,7-19,8 18,9	B/A	19	Ja	309155
302 12	1SN Glad	10	210	Zwart	31310	20,8-20,9	31319	20,8-20,9	B/A	19	Ja	308705 of 30870

<sup>2</sup> Voorpersen met 25,9mm

## Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
302 662	2SN Glad	10	400	Grijs	31320	22,6	31329	22,4-22,5	B/A	22	Ja	309105 of 30910
302 59	2SC	10	400	Geel	31310	20,6-20,7	31319	20,6-20,7	B/A	19	Ja	308905 of 30890
302 08	2SC	8	400	Geel	31210, 312001 bij 31696	18,0-18,2	31219	18,0-18,2	B/A	16	Ja	308805 of 30880
303 660 40	PUReClean 365+	12	45	Blauw	---	---	313329 <sup>2</sup>	24,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601
303 661 00	PUReClean 365+	12	18	Blauw	---	---	313329 <sup>2</sup>	24,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601
303 660 40	PUReClean 365+	12	45	Blauw	--	--	315665 <sup>3</sup> en 3164295 <sup>3</sup>	-22,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601
303 661 00	PUReClean 365+	12	18	Blauw	--	--	315665 <sup>3</sup> en 3164295 <sup>3</sup>	-22,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601

<sup>2</sup> Voorpersen met 25,9mm